

“ BÉTONS

CARTHAGE CEMENT MET À VOTRE DISPOSITION SES DEUX CENTRALES À BÉTON ET SON PARC DE CAMIONS MALAXEURS ET DE POMPES POUR VOUS SERVIR 24/24. ”

BÉTON DE PROPRETÉ

1. DOMAINES D'APPLICATION

Le Béton de Propreté s'utilise pour une bonne préparation de la zone de chantier et de ses accès :

- Sous-couches de bétons structuraux (fondations, radiers, etc.).
- Chemins d'accès temporaires.
- Aires d'installation (bases-vie, bungalows temporaires).
- Aires de stockage de matériel

3. CARACTÉRISTIQUES

Le Béton de Propreté est un béton prêt à l'emploi conforme à la norme NT 21.195.

La fluidité et la résistance mécanique de béton de propreté peuvent être ajustées en fonction de l'ouvrage à réaliser et des contraintes de chantier.

Le dosage en ciment du béton de propreté est généralement compris entre 100 kg et 250 kg.

Les granulats utilisés sont le plus souvent de $D_{max} = 16\text{mm}$ à $D_{max} = 20\text{mm}$.

2. AVANTAGES

- Obtention d'une surface plane, propre et non terreuse.
- Zone de chantier clarifiée pour plus de sécurité.
- Protection du sol des intempéries.
- Mise en place facilitée des coffrages.
- Protection des ferrillages et des armatures de la boue.
- Déconstruction aisée des plateformes réalisées



MISE EN OEUVRE

- Mise en œuvre à la goulotte, à la benne ou à la pompe en fonction des besoins du chantier.
- Appliquer le produit rapidement dès réception sur chantier.
- Respecter impérativement les modes de coulage par temps froid ou chaud.

RECOMMANDATIONS

En cas d'accès difficile au chantier il est recommandé de livrer le béton de propreté sous forme pompable.

